



Balnéo Premium

Notice de montage et d'installation



Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos baignoires balnéo.

Afin de pouvoir profiter pleinement de votre nouvelle baignoire, nous vous prions de bien vouloir lire attentivement cette notice de montage et d'installation et de suivre les points ci-dessous lors de la réception et l'installation.

Veuillez, s'il vous plaît, ouvrir le caisson avec un tournevis rechargeable ou manuel.

En cas de questions ou de remarques, n'hésitez pas à nous contacter au **01.76.54.90.42.**

SOMMAIRE

Consignes de sécurité	4
Entretien et maintenance	4
Désignation des pièces	5-6
Données techniques et installation	7-8
Mode d'emploi.....	9-10
Première utilisation/Essai	11
Montage final.....	12-15

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas laisser pas les enfants et les personnes à mobilité réduites utiliser la baignoire balnéo sans surveillance. Les personnes ayants des maladies comme : des problèmes cardiaques, diabète, hypertension ou autres doivent demander l'avis de leurs médecins.
2. La consommation d'alcool ou la lassitude physique peuvent représenter un danger pendant la prise d'un bain.
3. Lorsque vous entrez et sortez de la balnéo, veuillez faire attention à ne pas glisser. Veuillez prendre en compte que les résidus des gels douches ou sels de bain ajoutés, peuvent accentuer les risques de dérapage dans la baignoire.
4. Les branchements électriques et les raccordements en eau doivent être effectués par un installateur spécialisé.
5. La pompe à eau a une protection contre le fonctionnement à sec et ne peut être déclenchée que lorsque les buses dorsales et latérales sont recouvertes d'eau : La lampe au niveau du capteur de niveau d'eau s'allumera en rouge.
6. Une bonne circulation d'air est primordiale pour éviter une surchauffe des moteurs. Ces derniers auront ainsi une meilleure durée de vie. Prévoyez une porte trappe ainsi qu'une bouche d'aération au niveau des moteurs si la baignoire serait encastrée ou carrelée.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Pour éliminer des légères rayures superficielles, veuillez utiliser du papier abrasif (grain 2000) puis polir la surface.
2. Utiliser un chiffon doux et des produits de nettoyage communs pour le nettoyage quotidien de la baignoire. Nous vous conseillons l'utilisation des produits pour acrylique sanitaire.
3. N'utiliser aucun produit à base d'acides ou alcalins pour désinfecter la baignoire.
4. La désinfection à l'ozone purifie l'eau, tue les bactéries et les germes.
5. Vous pouvez dévisser et nettoyer les têtes des buses et la bouche d'aspiration. Nettoyer-les régulièrement afin d'éviter qu'elles se bouchent.

DÉSIGNATION DE L'ÉQUIPEMENT VISIBLE

(l'équipement peut différer selon la configuration)

3-têtes de robinets

(selon le model commandé)



Robinet cascade

(selon le model commandé)



Pommeau de douche

(selon le model commandé)



Jets d'eau latéraux et bouche d'aspiration




Bonde et buses d'air

(au fond de la balnéo)



Jets d'eau dorsaux



Trop-plein



Venturi



Affichage tactile LED



LED lumineothérapie

3 couleurs

(selon le model commandé)



DONNÉES TECHNIQUES ET D'INSTALLATIONS

- Électricité : 220V/230 V
- Fréquence 50Hz
- Monophasé : 1,5 mm² (aucune alimentation spéciale requise)
- Raccordement : pour le raccordement des amenés des robinets fournis ½" un flexible ½" est nécessaire.
- Pour une baignoire avec remplissage par le trop plein, un flexible avec un diamètre de ¾" à une extrémité et ½" de l'autre est nécessaire pour relier le trop plein au mitigeur préalablement installé (non fourni).
- Évacuation : pour raccorder l'évacuation de la baignoire avec celle de votre salle de bain, un tuyau de vidange rigide de 50mm de diamètre est nécessaire.

Raccordement et installation électrique:

Le raccordement et l'installation des composants électriques ainsi que le paramétrage doivent être fait par un professionnel ou du moins sous sa surveillance.

Lors du raccordement veuillez:

- Couper le courant avant le premier contacte.
- Dénuder le bout du fil conducteur de 6mm
- Utiliser des embouts isolants pour les câbles à fils de faible diamètre.
- Laisser le conducteur de protection assez long pour pouvoir le retirer de la borne de connexion en cas de défaillance de la décharge de traction.
- S'assurer que les câbles soient bien raccordés et isolés (bon enserrement des câbles dénudés dans les serre-câbles), notamment pour le conducteur de protection.
- Ne pas laissez de « réserves de câbles » (fils trop dénudés, nœuds, etc.) dans le boîtier.
- Vérifier le raccordement de l'appareil. De mauvais raccordements peuvent endommager l'appareil et devenir dangereux pour vous.

Classe de Protection IP54 – Protection contre éclaboussures, humidité et poussière

1. Vérifier que les câbles soient bien amenés dans les passe-câbles du boîtier
2. Les passe-câbles non utilisés doivent être fermés ou bouchés par des capuchons isolants.

3. Les ouvertures d'entrée des câbles doivent être orientées vers le bas ou disposées latéralement.
4. Remettre le couvercle du boîtier correctement et bien serrer.
5. Il est également très important de s'assurer que les équipements électriques soient bien fixés et attachés de façon à ce qu'ils ne puissent pas avoir contact avec l'eau.
6. Veuillez vous assurer que pendant la pose et la fixation, l'isolation ne soit pas endommagée par des outils acérées ou coincée par des éléments mobiles ou susceptibles de la surchauffer.
7. Une fois les travaux terminés, l'installation doit être vérifiée et testée (toutes les fonctions) par un professionnel ou sous sa surveillance. Le contrôle des raccordements, leur performance, l'isolation, la liaison équipotentielle et le respect des mesures de sécurité doivent être également vérifiés et documentés.
8. Si la baignoire balnéo est prévue pour un usage professionnel (hôpitaux, lieu de réhabilitation ou de cure, etc.) les exigences de mise en place de tels aménagements doivent être respectées. (Nous vous conseillons de nous contacter au préalable pour des renseignements complémentaires)

Raccordement en eau

- Le raccordement doit être fait par un professionnel ou du moins sous sa surveillance. Veuillez respecter les consignes d'installation de la société locale des eaux.
- Utiliser un tuyau flexible pour le raccordement aux amenées d'eau.

Installation des robinets (selon le model)

1. Raccorder la baignoire à l'eau
2. Monter le robinet cascade (orifice de 22mm de diamètre) en plaçant le joint entre ce dernier et la baignoire, fixer puis raccorder le robinet cascade avec le flexible de l'inverseur.
3. Monter le pommeau de douche au flexible de la douchette et raccorder - le à l'inverseur
4. Raccorder le siphon fourni ainsi que le tuyau d'évacuation (pas fourni) au canal d'évacuation des eaux usées.
5. Raccorder le trop plein aux amenées d'eau à travers le mitigeur (model baignoire avec remplissage par le trop plein)

MODE D'EMPLOI



- | | | | |
|---|---|----|--------------------------|
| 1 | Marche / Arrêt pompe à eau | 7 | Ecran |
| 2 | Marche / Arrêt pompe à air | 8 | La touche « plus » |
| 3 | Marche / Arrêt Chauffage | 9 | La touche « moins » |
| 4 | Verrouillage / déverrouillage des touches | 10 | Marche / Arrêt baignoire |
| 5 | Lampe LED / Chromothérapie | | |
| 6 | Désinfection à l'ozone (O ³) | | |
- * FM/Radio /Bluetooth

Ces fonctions ont été exclues du programme et ne font pas partie de la livraison.

Marche/ Arrêt, verrouillage des touches

Appuyez sur la touche Marche / Arrêt (10) pour allumer le panel de contrôle. Le rétro-éclairage de l'écran (7) et la température s'affiche et les touches s'allument en bleu. Le panel se verrouille automatiquement lorsque les fonctions ne sont pas utilisées pendant environ 1 minute. Appuyez sur la touche n° 4 pendant environ 3 secondes afin de déverrouiller les touches.

Système de la protection contre la mise en marche à vide

La baignoire est dotée d'un système de protection d'utilisation à vide, sous forme d'un détecteur de niveau d'eau placé sur le revers de la coque de la baignoire collé avec de la silicone. Notez que le niveau d'eau doit être supérieur aux buses dorsales et latérales. Une fois le niveau d'eau requis atteint, la lampe témoin rouge du détecteur s'allume et la pompe à eau pourrait être déclenchée.

Le capteur / détecteur a une fonction de sécurité enfant afin d'éviter que le moteur se mette en route à vide et qu'il ne surchauffe.

Avant l'installation du tablier le carrelage ou l'encastrement de la baignoire, veuillez vous assurer pendant le test que la lampe témoin du détecteur fonctionne correctement.

Pompe à eau et buses d'eau

Pour allumer et éteindre la pompe à eau, veuillez appuyer sur la touche n° 1.

Si le niveau d'eau requis n'est pas atteint la pompe à eau ne peut pas fonctionner. La pompe à eau contrôle les buses dorsales et latérales.

Venturi

Vous pouvez régler l'intensité du massage des jets d'eau en utilisant le venturi. Celui-ci rajoute de l'air dans les jets d'eau. Tournez le dans la direction max pour augmenter l'effet de massage ou revenir à l'état initial en tournant le venturi vers min.

Chauffage et réglage de la température

Pour régler la température appuyez sur la touche « chauffage » **(3)**. Le chauffage étant raccordé à la pompe à eau, il est nécessaire que celle-ci soit active.

Le chauffage est programmé depuis l'usine à 45°C. Vous pouvez régler la température selon vos besoins avec les touches + ou - **(8)** et **(9)**.

Vous pouvez programmer une température entre 30°C et 45°C. Cette programmation n'est pas définitive et doit être refaite lors d'un nouveau bain.

Attention: Le chauffage ne réchauffe pas l'eau mais maintient la température programmée. Il est impératif que la baignoire soit remplie avec de l'eau chaude.

Conseil: La température de l'eau recommandée est de 38°C

Pompe à air

Avec la touche **n° 2** vous mettez en route la pompe à air. Le moteur se mettra alors en route et l'air sera propulsé des buses au fond de la baignoire.

La pompe s'arrête en règle générale automatiquement au bout de 45 minutes pour éviter une surchauffe. Si votre bain dure plus longtemps, il suffit de appuyer sur la touche **n° 2** et elle se remettra de nouveau en route.

Après le bain et lorsque la baignoire est vide appuyer sur la touche **n° 2** pour refaire tourner la pompe à air pendant 1-2 minutes et ainsi l'eau restante sera évacuer et la tuyauterie asséchée.

Pendant cette procédure veuillez ne jamais laisser la baignoire balnéo sans surveillance et éteignez la pompe à air aussi tôt que la vidange soit terminée.

LED luminothérapie 3 couleurs

Pour allumer et éteindre les lampes LED, appuyer sur la touche **n° 5**. Les couleurs bleue, rouge et verte des diodes changeront à intervalles régulier. Il est en revanche impossible d'arrêter sur une couleur fixe.

Ozondesinfection (O³)

Pour activer et désactiver la désinfection à l'ozone, sélectionner la touche **n° 6**. Veuillez utiliser la désinfection à l'ozone uniquement lorsque la baignoire est remplie d'eau et la pompe à eau est en marche, afin que l'ozone puisse se faufiler dans la tuyauterie. Germes et bactérie seront tués.

PREMIÈRE MISE EN FONCTION

(AVANT L'INSTALLATION FINALE)







Prenez le temps nécessaire et vérifier soigneusement!

1. Remplir la baignoire jusqu'à ce que la lampe du détecteur d'eau s'allume et vérifier si toute la tuyauterie et les buses sont étanches. Si tout est étanche, vérifier les raccords entre la tuyauterie et les moteurs toute en laissant tourner la baignoire.
2. Après l'étape 1, veuillez tester toutes les fonctions et laissez tourner les pompes pendant 30 minutes environ. (Veuillez surveiller la baignoire durant cette procédure)
3. Vérifiez l'étanchéité à maintes reprises.
4. Après avoir terminé avec succès, les points : 1 et 2, vous pouvez terminer l'installation.

Pendant ce temps, veuillez ne jamais laisser la baignoire balnéo sans surveillance!

ENDMONTAGE

Outil d'installation nécessaire
(non inclus dans le volume de livraison)




Fraise conique à 60°


CONTENU DE LA LIVRAISON POUR LE MONTAGE



8x



8x



4x






4x




4x


Toute la quincaillerie nécessaire se trouve dans un carton séparé.




TX20-Bit





8x



8x



4x




Préparation pour l'installation finale



La fixation de la baignoire au mur sert à assurer votre sécurité et la stabilité de la baignoire. Sans la fixation murale, la baignoire ne doit pas être installée.

1. Positionner la baignoire à l'endroit prévu.
2. Ajuster les pieds de la baignoire et assurez-vous que celle-ci soit bien droite et plane et que le siphon ne touche pas le sol.
3. Remplir la baignoire d'eau
4. Régler la hauteur des pieds de telle façon à ce que le tablier puisse être posé et que le siphon ne touche pas au sol.
5. Mesurer l'hauteur exacte (baignoire remplie d'eau) afin de marquer la hauteur sur le mur.





ATTENTION: Si vous avez commandé le tablier, la hauteur de la baignoire serait celle du tablier.

1. Vider la baignoire et monter les pièces métalliques (ou pattes d'accroche) au mur, selon l'hauteur marquée au préalable.
2. Accrocher maintenant la baignoire au mur.








3.0 Orienter les équerres en forme de L placées sur le châssis de la baignoire de sorte à ce qu'elles soient face au tablier




3.1 Ajuster ensuite les pièces en métal fixées aux cubes sous le rebord de la baignoire.



TX20-Bit





Fraise conique à 60°




4x



4x



3.2: 3. Desserrer les équerres en forme L, les mettre dans la bonne position (en les avançant ou les poussant vers l'arrière et resserrer. Placer provisoirement le tablier afin que vous puissiez marquer les points de perçage. Une fois marquée, il faut enlever le tablier pour éviter les rayures. Le tablier doit être percé en bas à l'aide d'une perceuse à bois. Avant de percer veuillez préparer Les trous avec une fraise conique.



3.3: Accrocher ou éclipser maintenant le tablier au niveau des pièces métalliques sous le rebord de la baignoire et serrer les vis aussi bien en haut qu'en bas.

4.0: Pour finaliser l'installation de la baignoire, vous pouvez poser un joint de silicone sur les côtés de la baignoire affleurant le(s) mur(s).

Le tablier ne doit être au ras du bord de la baignoire.

Veillez noter que le tablier est conçu de telle sorte qu'il ne forme pas une surface plane avec le bord de la baignoire.



emotion